

HIRSCH EPS W 25 WLG031 Wärmedämmplatte

Qualität: EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung für:

- Estriche
- Fußbodenheizung
- Flachdach
- Kühlräume

Plattenformat: 1000 x 500 mm

Dicken: 10 – 400 mm

CE Bezeichnungsschlüssel:

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS125

Leistungserklärung Nr.:

14003g-CPR-10

HIRSCH EPS W 25 WLG031 Wärmedämmplatte ist frei von H-FKW und H-FCKW.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite)		1 x schwarz
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,031
Druckspannung bei 10 % Stauchung	kPa	> 120
Biegefestigkeit	kPa	> 125
Max. Anwendungstemperatur	°C	85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		35 - 80
Brandverhalten (gemäß ÖNORM B 3800-1)		B1, TR1
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Empfehlungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbindet den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

HIRSCH Porozell®

G m b H

Profitcenter Dämmstoffe

A - 9555 Glanegg 58

Telefon ++43 - 4277-2211-0

Firmenbuch Nummer FN 117255i

Firmenbuchgericht:

Landesgericht Klagenfurt

Stand: 05/2014

HIRSCH Porozell GmbH, 9555 Glanegg 58, Österreich
Tel. +43 4277 2211-0, Fax-DW: - 444,
E-Mail: office.porozell@hirsch-gruppe.com,
www.hirsch-gruppe.com