



"SDW-2" geeignet für Stahluntergrund t= mind. 0,55mm  
 Grundplatte geprägt, gebeizt und passiviert.

Pos.	Standard SDW-2	Artikel-Nr.	Benennung	Benennung2	Zeichnungs-Nr.
9	1	4957_10_01	Grundplatte Bl. 2 x 420 x 430	Sandwich "SDW-2"	4957-10-01
2	2	9926_10_22	Dichtstreifen 15/2	Tecoband 140, bds. klebend	
3	1	4600_10_75	Wirbelöse Safex-ESE	Bl. 5 x 58 x 113 gekantet	4600-10-70
4	1	5213_10_15	Sechskantmutter M16	DIN 439, Typ1	
6	1	9802_16_40	M16x40 - A2-70	DIN 933	
7	2	9856_00_16	U-Scheibe ø17 (M16)	DIN 125	
8	16	9814_63_29	Bohrbefestiger SL2-S-S16-6,3x28	m. Dichtscheibe	
11	1	9830_01_16	Sicherungsmutter M16 - DIN 985	A2 - Einsatz nichtmetallisch	

 Spezialmaschinenfabrik		Oberfläche	Maßstab : 1:5	Material: VA
			Masse: 2.82 Kg	Modellkonfig.: Standard SDW-2
8		Datum	Name	Titel: GRÜN SANDWICH "SDW-2" (EAP) - KOMPL FÜR HP 50/-106/-107/-135/-160, tmin.0,55
7		Bearb.	Schl	
6		Gepr.		
5		Norm		
4				
Alle nicht tolerierten Maße nach DIN 2768-m;K u. DIN EN ISO 13 920-B			Zeichnungs-Nr. <span style="font-size: 24pt;">4957_00_00</span>	A3 12.10.2010
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Blatt: 1 von 1