



## HIRSCH EPS W 30 WLG031 Wärmedämmplatte

**Qualität:** EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000

**Anwendungsbereich:** Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung für:

- Estriche
- Fußbodenheizung
- Flachdach
- Kühlräume

**Plattenformat:** 1000 x 500 mm

**Dicken:** 10 – 400 mm

### CE Bezeichnungsschlüssel:

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)150-BS150

### Leistungserklärung Nr.:

14004g-CPR-13

HIRSCH EPS W 30 WLG031 Wärmedämmplatte ist frei von H-FKW und H-FCKW.

## Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite)		2 x schwarz
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert $\lambda_D$	W/mK	0,031
Druckspannung bei 10 % Stauchung	kPa	> 150
Biegefestigkeit	kPa	> 150
Max. Anwendungstemperatur	°C	85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$		40 - 100
Brandverhalten (gemäß ÖNORM B 3800-1)		B1, TR1
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Empfehlungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbindet den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

**HIRSCH Porozell**®

G m b H

Profitcenter Dämmstoffe  
A - 9 5 5 5 - Glanegg 5 8  
Telefon ++43 - 4277-2211-0  
Firmenbuch Nummer FN 117255;  
Firmenbuchgericht:  
Landesgericht Klagenfurt  
Stand: 05/2014

**HIRSCH** Porozell GmbH, 9555 Glanegg 58, Österreich  
Tel. +43 4277 2211-0, Fax-DW: - 444,  
E-Mail: [office.porozell@hirsch-gruppe.com](mailto:office.porozell@hirsch-gruppe.com),  
[www.hirsch-gruppe.com](http://www.hirsch-gruppe.com)