

# Produktdatenblatt

<b>Dokument:</b>	<b>steinothan® 104 MV (41 - 79 mm)</b>						
Dateipfad:	steinothan_104_MV_41-79mm	Version:	5.0.0.1	Datum:	11.05.2016	erstellt:	NT

**Produktbezeichnung:**

steinothan® 104 MV

**Produktzusammensetzung/Werkstoff:**

Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig  
Mineralvliesbeschichtung

**Format:**

1.200 x 600 mm (1.200 x 625 mm)

**Ausführung:**

gerade Stoßkante  
Variante: mit Stufenfalz

**Verpackung:**

bundweise in PE-Folie

**Anwendungsbereich:**

Dächer mit Folien- oder Bitumenabdichtung (mit oder ohne Kiesauflast), Kerndämmung von Holzwolle- und Mehrschichtplatten

**CE - Bezeichnungsschlüssel:**

PU-EN 13165-T2-DS(TH)3-CS(10/Y)100-DLT(2)5-TR50-FW2

**Technische Daten:**

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert $\lambda_D$	0,028 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung	$\geq 100$ kPa ( $\geq 0,10$ N/mm <sup>2</sup> )
Brandverhalten gem. EN 13501-1 gem. DIN 4102	E B2
Temperaturbeständigkeit langfristig kurzfristig	- 50 bis + 120 °C + 250 °C
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000	PU-DO-100
Dickentoleranz (gem. EN 13165)	$\pm 3$ mm
Längentoleranz (gem. EN 13165)	$\pm 7,5$ mm
Breitentoleranz (gem. EN 13165)	$\pm 5$ mm